



กติกาเทคนิค SUPER TURBO 2018

NO.	รายละเอียด	D1	D 2	D 3	D 4
1	ไม่จำกัดอายุรถแข่ง	O	O	O	O
2	น้ำหนักรถ รวมคนขับ	1,260 กก.	1,160 กก.	1,110 กก.	1,060 กก.
3	ถ่วงน้ำหนักรถ ต้องสร้างเป็นรูปบล็อกและมีฝาปิด โดยการยึดเข้ากับตัวรถด้วยน็อต ให้แน่นหนาติดตั้งไว้ด้านข้างคนขับ	O	O	O	O
4	ตัวถังและเครื่องยนต์ไม่จำเป็นต้องเป็นยี่ห้อเดียวกัน	O	O	O	O
5	ต้องรักษารูปทรงภายนอกของรถไว้เป็นหลัก ด้วยการมองแล้วต้องรู้เป็นยี่ห้อ ไหน รุ่นไหน	O	O	O	O
6	พื้นภายในห้องโดยสารต้องเป็นชิ้นส่วนเดิม ห้ามตัดออก	O	O	O	O
7	เครื่องยนต์	2550 cc. ไม่มีเทอร์โบ	2050 cc. ไม่มีเทอร์โบ	1850 cc. ไม่มีเทอร์โบ	1550 cc. ไม่มีเทอร์โบ
		2050 cc. ติดตั้งเทอร์โบ	1650 cc. ติดตั้งเทอร์โบ	1550 cc. ติดตั้งเทอร์โบ	1250 ติดตั้งเทอร์โบ
8	เฉพาะเครื่อง NA ชุดคันเร่งรูปแบบสไลด์ (SLIDE THROTTLE) , ไม่จำกัดจำนวนหัวฉีด	O	X	X	X
9	หัวฉีด 4 หัวเท่านั้น	O	O	O	O
10	ติดตั้งเทอร์โบ 1 ลูกเท่านั้น พร้อมรูอากาศบังคับ (AIR RESTRICTOR) โดยจุดที่แคบที่สุด จะต้องมียุ่ห่างจากปลายสุดของขดใบ TURBO ไม่เกิน 10 ซม. โดยช่องของรูอากาศเข้าเทอร์โบจะต้องมีรูเดียวเท่านั้น	ขนาด 37 มม.	ขนาด 33 มม.	ขนาด 27 มม.	ขนาด 27 มม.
11	เครื่องยนต์ต้องใช้เสื้อสูบและฝาสูบของวัสดุมาตรฐานโรงงาน และต้องใช้จุดยึดตำแหน่งเดิมของตัวถังนั้น ทั้งเครื่องยนต์เบนซินและเครื่องยนต์ดีเซล	O	O	O	O
12	ห้ามใช้แก๊สและของเหลวทุกชนิดคลุกเคล้ากับอากาศที่ผ่านเข้าสู่ท่อร่วมไอดี เพื่อการลดอุณหภูมิอากาศโดยวิธีอื่น นอกเหนือจากการใช้ INTER COOLER ชนิด "อากาศสู่อากาศ (AIR-TO-AIR)"	O	O	O	O
13	ใช้ INTER COOLER ระบบน้ำได้ แต่ห้ามใช้ปั๊มน้ำและหัวฉีดน้ำภายนอกเพื่อลดระบายความร้อนให้ INTER COOLER	O	O	O	O
14	ระบบเกียร์	ธรรมดา เกียร์ออโต้ PADDLE SHIFT SEQUENTIAL	ธรรมดา เกียร์ออโต้ PADDLE SHIFT SEQUENTIAL	ธรรมดา เกียร์ออโต้ PADDLE SHIFT	ธรรมดา เกียร์ออโต้ PADDLE SHIFT
15	TRACTION CONTROL	X	X	X	X
16	จุดยึดช่วงล่างสามารถเลื่อนได้จากตำแหน่งเดิม 20 มม. (ในรัศมีวงกลมรอบตัวจากจุดยึดเดิม)	O	O	X	X
17	ตำแหน่งของโช้คอัพต้องอยู่ในตำแหน่งเดิม และต้องมีการทำงานเป็นรูปแบบเดิมที่มากับรถรุ่นนั้น	O	O	O	O
18	ชิ้นส่วนของระบบช่วงล่างต้องเป็นชิ้นส่วนมาตรฐานเดิมที่ติดมากับรถรุ่นนั้น ๆ	X	X	O	O
19	ชุดแบริดจ์ทอัสระ แต่ต้องไม่เป็นอันตรายต่อผู้อื่น	O	O	O	O
20	ท่อไอเสียต้องออกด้านหลังเท่านั้น	O	O	O	O
21	ยางที่ใช้ในการแข่งขัน (ยางจากผู้จัดฯ จัดให้เท่านั้น)	HANKOOK Z214 245/40-17 ราคา 7,000.00 บาท/เส้น 		HANKOOK Z221 195/55-15 ราคา 5,000.00 บาท/เส้น 	
22	ยางฝนต้องใช้ยี่ห้อ HANKOOK เท่านั้น	O	O	O	O
22	ต้องติดตั้งล้อด้านหลัง และต้องมีจอภาพขนาดไม่ต่ำกว่า 5" ติดตั้งภายในรถ บริเวณคอนโซลกลาง	O	O	O	O
23	ระบบความปลอดภัย (โรลบาร์,เบาะแข่ง, BELT อย่างน้อย 5 จุด,สวิทช์ตัดไฟ,ถังดับเพลิง)	O	O	O	O