

NO.	รายละเอียด	D5
1	ไม่จำกัดอายุรถแข่ง	✓
2	น้ำหนักรถ รวมคนขับ	<b>เครื่องยนต์ NA, Single Cam</b> ไม่เกิน 1200 ซีซี = 980 กก. 1201 ซีซี - 1250 ซีซี = 995 กก. ไม่เกิน 1350 ซีซี = 1,010 กก.
		<b>เครื่องยนต์ NA, Twin Cam</b> ไม่เกิน 1350 ซีซี = 1,040 กก. **เครื่อง K12m = 995 กก.
		<b>เครื่องยนต์ TURBO</b> ไม่เกิน 1000 ซีซี = 1,040 กก. *** นักแข่ง PRO + 25 กก.
		*** นักแข่ง AM + 15 กก.
3	ถ่วงน้ำหนักรถ ต้องสร้างเป็นรูปบล็อกและยึดเข้ากับตัวรถด้วยน๊อตให้แน่นหนาติดตั้งไว้ด้านข้างคนขับ	✓
4	ตัวถังและเครื่องยนต์ไม่จำเป็นต้องเป็นยี่ห้อเดียวกัน	✓
5	ต้องรักษารูปทรงภายนอกของรถไว้เป็นหลัก ด้วยการมองแล้วต้องรู้เป็นยี่ห้อไหน รุ่นไหน	✓
6	พื้นภายในห้องโดยสารต้องเป็นชิ้นส่วนเดิม ห้ามตัดออก	✓
7	เครื่องยนต์	ไม่เกิน 1350 ซีซี ไม่มีเทอร์โบ
		1000 cc. ติดตั้งเทอร์โบ
8	เครื่องยนต์ NA. ต้องเป็นสันปีกผีเสื้อเดียวเท่านั้นที่ทำงานได้จริง โดยจุดที่แคบที่สุดจะต้องมีระยะห่างจากแกนหมุนของสันปีกผีเสื้อด้านหน้าไม่เกิน 10 ซม.	49 มม.
9	โชงหน้า , โชงหลังเทอร์โบเดิมที่ติดตั้งมากับรถรุ่นนั้นๆ ห้ามปรับแต่ง	✓
10	ชิ้นส่วนภายในของเครื่องยนต์อิสระ	✓
11	เครื่องยนต์ต้องใช้เสื้อสูบและฝาสูบของวัสดุมาตรฐานโรงงาน และต้องใช้จุดยึดเดิมของตัวถังนั้น	✓
12	ท่อไอเสียเดิมห้ามปรับแต่ง หากมีการปรับแต่ง +25 กก. กรองอากาศอิสระ	✓
13	ใช้ท่อไอเสียได้ บวกน้ำหนักเพิ่ม 25 กก.	✓
14	ระบบ DRY SUMP	✗
15	กล่อง ECU อิสระ	✓
16	สายไฟตัวถัง และสายไฟเครื่องยนต์อิสระ	✓
17	ห้ามใช้แก๊สและของเหลวทุกชนิดคลุกเคล้ากับอากาศที่ผ่านเข้าสู่ท่อร่วมไอเสีย เพื่อการลดอุณหภูมิอากาศโดยวิธีอื่นนอกเหนือจากการใช้ INTER COOLER ชนิด "อากาศสู่อากาศ (AIR-TO-AIR)"	✓
18	ระบบเกียร์	Manual Transmission
		Sequential+คัมเกียร์ เพิ่มน้ำหนัก 20 กก.
		Sequential + Paddle Shift เพิ่มน้ำหนัก 30 กก.
19	จุดยึดคาน และจุดยึดช่วงล่างเดิม	✓
20	ช่วงล่างรูปทรงและวัสดุเดิม เปลี่ยนวัสดุของบูชได้ ห้ามใช้ Ball Joint	✓
21	ตำแหน่งของ โชคอัพต้องอยู่ในตำแหน่งเดิม และต้องมีการทำงานเป็นรูปแบบเดิมที่มากับรถรุ่นนั้น	✓
22	ชุดแบริดจ์อิสระ แต่ต้องไม่เป็นอันตรายต่อผู้อื่น เปลี่ยนวัสดุฝากระโปรงและประตูดี้	✓
23	ท่อไอเสียต้องออกด้านหลังเท่านั้น	✓
24	ตั้งน้ำมัน อิสระ ถ้าติดตั้งในห้องโดยสารต้องถูกล้อมโดยโครงสร้างกันไฟและกันกระแทกให้มิดชิด	✓
25	อนุญาตเพิ่มถัง A ได้ไม่เกิน 5 ลิตร	✓
26	ยางที่ใช้ในการแข่งขัน (ยางจากผู้จัดฯ จัดให้เท่านั้น)	
27	ต้องติดตั้งกล่องส่องด้านหลัง และต้องมีจอภาพขนาดไม่ต่ำกว่า 5" ติดตั้งภายในบริเวณคอนโซลกลาง	✓
28	ต้องติดตั้ง Apps STT RACE CONTROL	✓
29	ระบบความปลอดภัย (โรลบาร์,เบาะแข่ง, BELT อย่างน้อย 5 จุด,สวิทช์ตัดไฟ,ถังดับเพลิง) และค้ำขยับประตูดี้คนขับ	✓