

NO.	รายละเอียด	D 3
1	ไม่ว่าก็คอรุทแข่ง	✓
2	น้ำหนักรรท รวมคนขับ	เครื่องยนต์ TURBO 1,110 กก.
		เครื่องยนต์ NA. 1,080 กก.
3	ถ่วงน้ำหนักรรท ต้องสร้างเป็นรูปบล็อกและยึดเข้ากับตัวรถด้วยน็อดให้แน่นหนาติดตั้งไว้ด้านข้างคนขับ	✓
4	ตัวถังและเครื่องยนต์ไม่ว่าเป็นต้องเป็นยี่ห้อเดียวกัน	✓
5	ต้องรักษารูปรทภายนอกของรถไว้เป็นหลัก คิวการมองแล้วต้องรู้เป็นยี่ห้อไหน รุ่นไหน	✓
6	พื้นภายในห้องโดยสารต้องเป็นชิ้นส่วนเดิม ห้ามตัดออก	✓
7	เครื่องยนต์	ไม่มีเทอร์โบ ไม่เกิน 1850 ซีซี
		ติดตั้งเทอร์โบ ไม่เกิน 1550 ซีซี
8	เครื่องยนต์ NA ต้องเป็นลิ้นปีกผีเสื้อเดี่ยวเท่านั้นที่ทำงานได้จริง โดยจุดที่แถบที่สุดจะต้องมีระยะห่างจากแกนหมุนของลิ้นปีกผีเสื้อด้านหน้าไม่เกิน 10 ซม.	60 มม.
9	ติดตั้งเทอร์โบ 1 ลูกเท่านั้น พร้อมรอกอากาศบังคับ (AIR RESTRICTOR) โดยจุดที่แถบที่สุดจะต้องมีระยะห่างจากปลายสุดของขดใบ TURBO ไม่เกิน 10 ซม.	เครื่องยนต์เบนซิน ขนาด 30 มม.
		เครื่องยนต์ดีเซล ขนาด 35 มม.
10	เครื่องยนต์ต้องใช้เสื้อสูบและฝาสูบของวัสดุมาตรฐานโรงงาน และต้องใช้จุดยึดตำแหน่งเดิมของตัวถังนั้น ทั้งเครื่องยนต์เบนซินและเครื่องยนต์ดีเซล	✓
11	ระบบ DRY SUMP	✗
12	ห้ามใช้แก๊สและของเหลวทุกชนิดคลุกคลีกับอากาศที่ผ่านเข้าสู่ท่อร่วมไอดี เพื่อการลดอุณหภูมิอากาศโดยวิธีอื่นนอกเหนือจากการใช้ INTER COOLER ชนิด "อากาศสู่อากาศ (AIR-TO-AIR)"	✓
13	ใช้ INTER COOLER ระบบน้ำได้ แต่ห้ามใช้ปั้มน้ำและหัวฉีดน้ำภายนอกเพื่อลดระบายความร้อนให้ INTER COOLER	✓
14	ระบบเกียร์	Manual Transmission
		Sequential + ค้ำมเกียร์ เพิ่มน้ำหนัก 20 กก.
		Sequential + Paddle Shift เพิ่มน้ำหนัก 30 กก.
15	จุดยึดช่วงล่างต้องเป็นจุดยึดเดิมของรถรุ่นนั้น ห้ามเปลี่ยนแปลง ติดแปลง แก๊ง	✓
16	เปลี่ยนวัสดุบูชางช่วงล่างเป็น Ball Joint ได้	✓
17	ชุด caliper และจานเบรค carbon fiber	✗
18	ตำแหน่งของโช้คอัพต้องอยู่ในตำแหน่งเดิม และต้องมีการทำงานเป็นรูปแบบเดิมที่มากับรถรุ่นนั้น	✓
19	ชิ้นส่วนของระบบช่วงล่างต้องเป็นชิ้นส่วนมาตรฐานเดิมที่ติดมากับรถรุ่นนั้น ๆ	✓
20	ชุดแอโรพาร์ทออิสระ แต่ต้องไม่เป็นอันตรายต่อผู้อื่น	✓
21	ท่อไอเสียต้องออกด้านหลังเท่านั้น	✓
22	ระบบล้อ Center lock	✗
23	ถังน้ำมัน อีสระ ถัดติดตั้งในห้องโดยสารต้องถูกล้อม โดยโครงสร้างกันไฟและกันกระแทกให้มิดชิด	✓
24	อนุญาตเพิ่มถัง A ได้ไม่เกิน 5 ลิตร	✓
25	ยางที่ใช้ในการแข่งขัน (ยางจากผู้จัดฯ จัดให้เท่านั้น)	  195/55-15
26	ต้องติดตั้งกล่องส่งด้านหลัง และต้องมีจอภาพขนาดไม่ต่ำกว่า 5" ติดตั้งภายในรถบริเวณคอนโซลกลาง	✓
27	ต้องติดตั้ง Apps STT RACE CONTROL	✓
28	ระบบความปลอดภัย (โรลบาร์,เบาะแข่ง, BELT อย่างน้อย 5 จุด,สวิทช์ตัดไฟ,ถังดับเพลิง) และตาข่ายประคองผู้แข่งคนขับ	✓