



NO.	รายละเอียด	D 4
1	ไม่จำกัดอายุรถแข่ง	✓
2	น้ำหนักรถ รวมคนขับ	1,060 กก.
		เครื่อง NA แคมเดี่ยว 1,040 กก.
3	ถ่วงน้ำหนักรถ ต้องสร้างเป็นรูปบล็อกและยึดเข้ากับตัวรถด้วยน๊อตให้แน่นหนาติดตั้งไว้ด้านข้างคนขับ	✓
4	ตัวถังและเครื่องยนต์ไม่จำเป็นต้องเป็นยี่ห้อเดียวกัน	✓
5	ต้องรักษารูปทรงภายนอกของรถไว้เป็นหลัก ด้วยการมองแล้วต้องรู้เป็นยี่ห้อไหน รุ่นไหน	✓
6	พื้นภายในห้องโดยสารต้องเป็นชิ้นส่วนเดิม ห้ามตัดออก	✓
7	เครื่องยนต์	ไม่มีเทอร์โบ
		ไม่เกิน 1550 ซีซี
		ติดตั้งเทอร์โบ ไม่เกิน 1250 ซีซี
8	เครื่องยนต์ NA ต้องเป็นลิ้นปีกผีเสื้อเดียวเท่านั้นที่ทำงานได้จริง โดยจุดที่แคบที่สุดจะต้องมีระยะห่างจากแกนหมุนของลิ้นปีกผีเสื้อด้านหน้าไม่เกิน 10 ซม.	ติดตั้งเทอร์โบ ไม่เกิน 1350 ซีซี
		Single cam + Twin cam
		เพิ่มน้ำหนัก 20 กก.
9	เครื่องยนต์ NA ต้องเป็นลิ้นปีกผีเสื้อเดียวเท่านั้นที่ทำงานได้จริง โดยจุดที่แคบที่สุดจะต้องมีระยะห่างจากปลายสุดของยอดใบ TURBO ด้านหน้าไม่เกิน 10 ซม.	55 มม.
10	ติดตั้งเทอร์โบ 1 ลูกเท่านั้น พร้อมรูอากาศบังคับ (AIR RESTRICTOR) โดยจุดที่แคบที่สุดจะต้องมีระยะห่างจากปลายสุดของยอดใบ TURBO ด้านหน้าไม่เกิน 10 ซม.	เครื่องยนต์เบนซิน ขนาด 27 มม.
11	เครื่องยนต์ต้องใช้เสื้อสูบและฝาสูบของวัสดุมาตรฐานโรงงาน และต้องใช้จุดยึดตำแหน่งเดิมของตัวถังนั้น ทั้งเครื่องยนต์เบนซินและเครื่องยนต์ดีเซล	✓
12	ระบบ DRY SUMP	✗
13	ห้ามใช้แก๊สและของเหลวทุกชนิดคลุกเคล้ากับอากาศที่ผ่านเข้าสู่ท่อร่วมไอดี เพื่อการลดอุณหภูมิอากาศโดยวิธีอื่น นอกเหนือจากการใช้ INTER COOLER ชนิด "อากาศสู่อากาศ (AIR-TO-AIR)"	✓
14	ใช้ INTER COOLER ระบบน้ำได้ แต่ห้ามใช้ปั๊มน้ำและหัวฉีดน้ำภายนอกเพื่อลดระบายความร้อนให้ INTER COOLER	✓
15	ระบบเกียร์	Manual Transmission
		Sequential+ค้ำมเกียร์ เพิ่มน้ำหนัก 20 กก.
		Sequential + Paddle Shift เพิ่มน้ำหนัก 30 กก.
16	จุดยึดช่วงล่างต้องเป็นจุดยึดเดิมของรถรุ่นนั้น ห้ามเปลี่ยนแปลง ดัดแปลง แก้ไข	✓
17	เปลี่ยนวัสดุบูชช่วงล่างเป็น Ball Joint ได้	✓
18	ชุด caliper และจานเบรค carbon fiber	✗
19	ตำแหน่งของโช้คอัพต้องอยู่ในตำแหน่งเดิม และต้องมีการทำงานเป็นรูปแบบเดิมที่มากับรถรุ่นนั้น	✓
20	ชิ้นส่วนของระบบช่วงล่างต้องเป็นชิ้นส่วนมาตรฐานเดิมที่ติดมากับรถรุ่นนั้น ๆ	✓
21	ชุดแอโรพาร์ทอิสระ แต่ต้องไม่เป็นอันตรายต่อผู้อื่น	✓
22	ท่อไอเสียต้องออกด้านหลังเท่านั้น	✓
23	ระบบล้อ Center lock	✗
24	ถังน้ำมัน อีสระ ถัดติดตั้งในห้องโดยสารต้องถูกล้อมโดยโครงสร้างกันไฟและกันกระแทกให้มิดชิด	✓
25	อนุญาตเพิ่มถึง A ได้ไม่เกิน 5 ลิตร	✓
26	ยางที่ใช้ในการแข่งขัน (ยางจากผู้จัดฯ จัดให้เท่านั้น)	  195/55-15
27	ต้องติดตั้งกล่องป้องกันด้านหลัง และต้องมีจอภาพขนาดไม่ต่ำกว่า 5" ติดตั้งภายในรถบริเวณคอนโซลกลาง	✓
28	ต้องติดตั้ง Apps STT RACE CONTROL	✓
29	ระบบความปลอดภัย (โรลบาร์,เบาะแข่ง, BELT อย่างน้อย 5 จุด,สวิทช์ตัดไฟ,ถังดับเพลิง) และตาข่ายประตูดึงคนขับ	✓