

NO.	รายละเอียด	SUPER TURBO		D1	
		2 WD	4 WD	2 WD	4 WD
1	ไม่จำกัดอายุรถแข่ง			✓	
2	น้ำหนักกรด รวมคนขับ	1,300 กก.	1,350 กก.	1,200 กก.	1,250 กก.
3	ถ่วงน้ำหนักกรด ต้องสร้างเป็นรูปบล็อกและยึดเข้ากับตัวรถด้วยน็อตให้แน่นหนาติดตั้งไว้ด้านข้างคนขับ			✓	
4	ตัวถังและเครื่องยนต์ไม่จำเป็นต้องเป็นยี่ห้อเดียวกัน			✓	
5	ต้องรักษารูปทรงภายนอกของรถไว้เป็นหลัก ด้วยการมองแล้วต้องรู้เป็นยี่ห้อไหน รุ่นไหน			✓	
6	พื้นภายในห้องโดยสารต้องเป็นชิ้นส่วนเดิม ห้ามตัดออก			✓	
7	เครื่องยนต์	ติดตั้งเทอร์โบ		ติดตั้งเทอร์โบ	
		ไม่เกิน 3050 cc.		ไม่เกิน 2250 cc.	
		ROTARY 3 โรเตอร์ TURBO		ROTARY 2 โรเตอร์ TURBO	
		เครื่องยนต์ N/A		เครื่องยนต์ N/A	
		ไม่เกิน 5050 cc.		ไม่เกิน 3850 cc.	
8	ติดตั้งเทอร์โบ 1 ลูกเท่านั้น พร้อมรูอากาศบังคับ (AIR RESTRICTOR) โดยจุดที่แคบที่สุดจะต้องมีระยะห่างจากปลายสุดของขดใบ TURBO ไม่เกิน 10 ซม. (เครื่องยนต์ ROTARY)	ขนาด 43 มม.		ขนาด 38 มม.	
		ขนาด 47 มม.		ขนาด 42 มม.	
9	เครื่องยนต์ต้องใช้เสื้อสูบและฝาสูบของวัสดุมาตรฐานโรงงาน และต้องใช้จุดยึดตำแหน่งเดิมของตัวถังนั้น ทั้งเครื่องยนต์เบนซินและเครื่องยนต์ดีเซล			✓	
10	ระบบ DRY SUMP			✓	
11	ห้ามใช้แก๊สและของเหลวทุกชนิดคลุกเคล้ากับอากาศที่ผ่านเข้าสู่ท่อร่วมไอดี เพื่อการลดอุณหภูมิอากาศโดยวิธีอื่น นอกเหนือจากการใช้ INTER COOLER ชนิด "อากาศสู่อากาศ (AIR-TO-AIR)"			✓	
12	ใช้ INTER COOLER ระบบน้ำได้ แต่ห้ามใช้ปั๊มน้ำและหัวฉีดน้ำภายนอกเพื่อลดระบายความร้อนให้ INTER COOLER			✓	
13	ระบบเกียร์	Manual Transmission			
		เกียร์ออโต้			
		Paddle Shift			
		Sequential			
		Paddle Shift			
14	จุดยึดช่วงล่างสามารถเลื่อนได้จากตำแหน่งเดิม 20 มม. (ในรัศมีวงกลมรอบตัวจากจุดยึดเดิม)			✓	
15	ตำแหน่งของโช้คอัพต้องอยู่ในตำแหน่งเดิม และต้องมีการทำงานเป็นรูปแบบเดิมที่มากับรถรุ่นนั้น			✓	
16	ชิ้นส่วนของระบบช่วงล่างต้องเป็นชิ้นส่วนมาตรฐานเดิมที่ติดมากับรถรุ่นนั้น ๆ			✗	
17	ชุดแบริดจ์ทอัสระ แต่ต้องไม่เป็นอันตรายต่อผู้อื่น			✓	
18	ท่อไอเสียต้องออกด้านหลังเท่านั้น			✗	
19	ถังน้ำมัน อีสระ ถ้าติดตั้งในห้องโดยสารต้องถูกล้อมโดยโครงสร้างกันไฟและกันกระแทกให้มีฉนวน			✓	
20	อนุญาตเพิ่มถัง A ได้ไม่เกิน 5 ลิตร			✓	
21	ยางที่ใช้ในการแข่งขัน (ยางจากผู้จัดฯ จัดให้เท่านั้น)				
				245/40-17	
				265/35-18	
22	ยางฝนให้ใช้ยางยี่ห้อ Giti เท่านั้น			✓	
23	ต้องติดตั้งกล่องส่งด้านหลัง และต้องมีสภาพขนาดไม่ต่ำกว่า 5" ติดตั้งภายในรถบริเวณคอนโซลกลาง			✓	
24	ต้องติดตั้ง Apps STT RACE CONTROL			✓	
25	ระบบความปลอดภัย (โรลบาร์,เบาะแข่ง, BELT อย่างน้อย 5 จุด,สวิทช์ตัดไฟ,ถังดับเพลิง) และตาข่ายประตูดึงคนขับ			✓	